



Nivel Perfeccionado para Mecánicos con Burbujas Rectificadas y Graduadas Serie 98 100-450mm / 4-18"

Estos niveles tienen las burbujas principales rectificadas y graduadas. Todos los tamaños tienen también una burbuja transversal, excepto el modelo de 100mm (4").

El modelo de 300mm (12") tiene también una burbuja de plomada y el de 450mm (18") tiene doble burbuja de plomada.

Las burbujas principales son ajustables y están alojadas en un tubo de latón con acabado satinado, con una tapa que se cierra por fricción para evitar quiebres.

La base de los niveles presenta una ranura curvada a lo largo de toda su extensión que proporciona un asentamiento confiable sobre piezas cilíndricas, tales como tubos y ejes.

Con la burbuja transversal es posible nivelar simultáneamente en ambas direcciones. Esto evita imprecisiones en la lectura de la burbuja principal, causadas por inclinar el nivel lateralmente en piezas cilíndricas.

Desde 150 hasta 450mm (6-18"), las burbujas principales tienen graduaciones de aproximadamente 80-90 segundos ó 0,4mm por metro (0,005" por pie). En cada lado de la burbuja hay cinco, seis o siete líneas, dependiendo de la longitud de la base.



Ranura curvada en sentido longitudinal



Nivel Perfeccionado para Mecánicos Serie 98

Tamaño	Descripción	En Caja Adecuada		Con Fino Estuche de Madera	
		Nº Catálogo	Nº EDP	Nº Catálogo	Nº EDP
100mm 4"	Sin Burbuja Transversal	98-4	50440		
150mm 6"	Con Burbuja Transversal	98-6	50441		
200mm 8"	Con Burbuja Transversal	98-8	50442		
300mm 12"	Con Burbujas de Plomada y Transversal	98-12	50443	98Z-12	50444
450mm 18"	Con Burbujas de Plomada (2) y Transversal	98-18	50445	98Z-18	50446

Nota: Para garantizar la extrema precisión, la longitud del nivel no debe ser mayor que la pieza que está siendo nivelada.