



## CP6626 + ATC PACK - El nutrunner neumático más robusto en su clase con 2600 Nm máximo y La mayor precisión con el paquete de control de par de aire FRL



### Beneficios

- ▶ Robusto
- ▶ Preciso
- ▶ Brazo de reacción de peso ligero fuerte
- ▶ Ligero

### Características

- ▶ Cubierta protectora reemplazable
- ▶ Caja de cambios fiable: ciclo de 13000 antes del mantenimiento
- ▶ Vane tipo motor de aire de alto rendimiento igual que llave de impacto industrial
- ▶ Alta Precisión de apriete
- ▶ Diferentes tipos de brazos de reacción y forma disponibles
- ▶ Reducir la fatiga del operador y los riesgos de los TME

Descripción técnica		
Modelo	CP6626 + ATC PACK	
Referencia	6151800130	
Longitud	300 mm	12"
Altura	212 mm	8.34"
Ancho	72 mm	2.32"
Distancia min centro al centro	34 mm	1.34"
País de origen	Hungary	
Nivel de ruido	90 db(A)	
Potencia de sonido	101 db(A)	
Sonido europeo estandar	ISO 15744	
Sonido incierto	3 db(A)	
Vibración - ISO	ISO 28927-2	

<b>Vibración</b>	<2,5 m/s <sup>2</sup>	
<b>Directivas europeas</b>	2006/42/EC (17/05/2006)	
<b>Estandares europeos</b>	EN ISO 11148-6:2012	
<b>Barra de reacción</b>	S-type	
<b>Reversible</b>	Reversible	
<b># preestablecimiento del torque</b>	Multi	
<b>Unidad de cuadro</b>	1"	25 mm
<b>Tipo de mango</b>	Pistola	
<b>Velocidad libre</b>	10 rpm	
<b>Rango del trabajo de torque (fwd)</b>	700 - 2600 Nm	520 - 1900
<b>Rango del trabajo de torque (en reversa)</b>	700 - 2600 Nm	520 - 1900
<b>Maximo Torque (fwd)</b>	2600 Nm	1900 ft.lbs
<b>Maximo Torque (en reversa)</b>	2600 Nm	1900 ft.lbs
<b>Socket retenedor</b>	Agujero	
<b>Unidad de cuadro</b>	25 mm	1"
<b>Tamaño de los pernos</b>	20 - 36	3/4 - 1 3/8
<b>Estandares europeos</b>	EN ISO 11148-6:2013	
<b>Peso Incluyendo Brazo de reacción</b>	6.5 kg	14.3 lb
<b>Peso excluyendo Brazo de reacción</b>	5.1 kg	11.2 lb