



**Chicago
Pneumatic**

CP2612 - 3 entradas de aire para varias aplicaciones



Beneficios

- ▶ Ideal para aplicaciones múltiples
- ▶ Comodidad para el operario
- ▶ Durabilidad y calidad



Características

- ▶ Embrague de deslizamiento

Descripción técnica		
Modelo	CP2612	
Referencia	6151922612	
Longitud	190 mm	7.5"
Peso neto	0.9 kg	1.99 lb
Altura	175 mm	6.9"
Consumo de aire de velocidad libre	10 l/s	21.189 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	3/8"
Nivel de ruido	77 db(A)	
Potencia de sonido	88 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-2	
Vibración	<2.5 m/s ²	
Vibración K	- m/s ²	
Accionamiento de salida	1/4"	
Tipo de mango	Pistola	
Tipo de embrague	Amortiguador	
Velocidad libre	1700 rpm	
Max. torque de trabajo	6 Nm	4.42 ft.lbs
Trabajo del torque min.	1 Nm	0.737 ft.lbs
Diámetro	23 mm	0.89"
Tornillo suave	Tornillo suave	
Tornillo duro	Tornillo duro	
Portapuntas	Cambio rápido hexagonal	