



CP2622 - Herramienta versátil para diversas aplicaciones



Beneficios

- ▶ Ideal para aplicaciones múltiples
- ▶ Duración rápida de ciclos para una mejor productividad
- ▶ Ideal para el centrado de tornillos durante el ciclo de apriete

Características

- ▶ Embrague de corte de aire
- ▶ Funcionamiento con arranque por presión

Descripción técnica		
Modelo	CP2622	
Referencia	6151922622	
Longitud	232 mm	9.1"
Peso neto	0.8 kg	1.76 lb
Consumo de aire de velocidad libre	13.7 l/s	29 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	3/8"
Nivel de ruido	75 db(A)	
Potencia de sonido	86 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-2	
Vibración	<2.5 m/s ²	
Vibración K	- m/s ²	
Accionamiento de salida	1/4"	
Tipo de mango	Recto	
Tipo de embrague	Apagar	
Velocidad libre	1700 rpm	
Max. torque de trabajo	4.5 Nm	3.32 ft.lbs
Trabajo del torque min.	0.5 Nm	0.368 ft.lbs
Diámetro	42 mm	1.65"
Tornillo suave	Tornillo suave	
Tornillo duro	Tornillo duro	
Portapuntas	Cambio rápido hexagonal	

