



CP3000-515R - De peso ligero y ergonomía avanzada

Beneficios

- ▶ Precisión y comodidad para el operario



Características

- ▶ Soporte de pinza de 6,35 mm (1/4")
- ▶ Motor de gama industrial de 500 W (0,7 cv)
- ▶ Velocidad en vacío de 15000 rpm
- ▶ Alojamiento compacto de composite
- ▶ Palanca de seguridad estilizada
- ▶ Escape trasero



Descripción técnica		
Modelo	CP3000-515R	
Referencia	6151600270	
Estandares europeos	EN ISO 11148-9:2012	
Longitud	195 mm	7.6"
Peso neto	0.855 kg	1.87 lb
Consumo promedio de aire	0	
Consumo de aire real	12 l/s	25.44 cfm
Consumo de aire real	720 l/mn	25.44 cfm
Consumo de aire de velocidad libre	14 l/s	29.7 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	0.38"
Nivel de ruido	80.7 db(A)	
Potencia de sonido	91.7 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-12	
Vibración	<2.5 m/s ²	
Velocidad libre	15000 rpm	
Potencia	500 W	0.7 hp
Escape trasero	Escape trasero	
Tamaño de pinza	6.35 mm	1/4"
Estandares europeos	EN ISO 11148-9:2012	
Dimensiones de la caja	220x152x65	