



## CP3030-424R - De peso ligero y ergonomía avanzada



### Beneficios

- ▶ Precisión y comodidad para el operario

### Características

- ▶ Soporte de pinza de 6,35 mm (1/4")
- ▶ Motor de gama industrial de 400 W (0,5 cv)
- ▶ Velocidad en vacío de 24000 rpm
- ▶ Alojamiento compacto de composite
- ▶ Palanca de seguridad estilizada
- ▶ Construcción duradera sin engranajes
- ▶ Ángulo de 7° para permitir el trabajo con inclinaciones ajustadas
- ▶ Escape delantero

Descripción técnica		
Modelo	CP3030-424R	
Referencia	6151604150	
Longitud	174 mm	6.8"
Peso neto	0.835 kg	1.82 lb
Consumo promedio de aire	0	
Consumo de aire real	11 l/s	23.32 cfm
Consumo de aire real	660 l/mn	23.32 cfm
Consumo de aire de velocidad libre	13 l/s	27.6 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	0.38"
Nivel de ruido	77.5 db(A)	
Potencia de sonido	88.5 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-12	
Vibración	<2.5 m/s <sup>2</sup>	
Velocidad libre	24000 rpm	
Potencia	400 W	0.54 hp
Escape trasero	Escape trasero	
Tamaño de pinza	6.35 mm	1/4"
Dimensiones de la caja	220x152x65	