



CP3119-12 - Alto rendimiento

Beneficios

- ▶ Productividad elevada

Características

- ▶ Soporte de pinza de 6,35 mm (1/4")
- ▶ Motor gobernado de 900 W (1,2 cv)
- ▶ Velocidad en vacío de 12000 rpm
- ▶ Alojamiento de acero
- ▶ Cubierta del alojamiento de composite aislante
- ▶ Palanca de seguridad estilizada
- ▶ Escape trasero



Descripción técnica

Modelo	CP3119-12	
Referencia	6151600050	
Longitud	222 mm	8.8"
Peso neto	1 kg	2.2 lb
Consumo promedio de aire	6 l/s	16.96 cfm
Consumo promedio de aire	360 l/mn	16.96 cfm
Consumo de aire real	16 l/s	33.92 cfm
Consumo de aire real	960 l/mn	33.92 cfm
Consumo de aire de velocidad libre	6 l/s	13 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	3/8"
Nivel de ruido	76 db(A)	
Potencia de sonido	87 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-12	
Vibración	<2.5 m/s ²	
Velocidad libre	12000 rpm	
Potencia	900 W	1.2 hp
Escape trasero	Escape trasero	
Tamaño de pinza	6.35 mm	1/4"
Dimensiones de la caja	353X173x63	