



CP3119-15ES - Alto rendimiento

Beneficios

- ▶ Productividad elevada

Características

- ▶ Soporte de pinza de 6,35 mm (1/4")
- ▶ Cuerpo ampliado con soporte de mano de goma
- ▶ Motor gobernado de 900 W (1,2 cv)
- ▶ Velocidad en vacío de 15000 rpm
- ▶ Alojamiento de acero
- ▶ Cubierta del alojamiento de composite aislante
- ▶ Palanca de seguridad estilizada
- ▶ Escape trasero



Descripción técnica		
Modelo	CP3119-15ES	
Referencia	6151602120	
Longitud	361 mm	14.2"
Peso neto	1.4 kg	3.1 lb
Consumo promedio de aire	8 l/s	18.02 cfm
Consumo promedio de aire	480 l/mn	18.02 cfm
Consumo de aire real	17 l/s	36.04 cfm
Consumo de aire real	1020 l/mn	36.04 cfm
Consumo de aire de velocidad libre	8 l/s	17 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	3/8"
Nivel de ruido	81 db(A)	
Potencia de sonido	92 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-12	
Vibración	<2.5 m/s ²	
Velocidad libre	15000 rpm	
Potencia	900 W	1.2 hp
Escape trasero	Escape trasero	
Tamaño de pinza	6.35 mm	1/4"
Dimensiones de la caja	380X218X96	