



## CP3119-18ES - Alto rendimiento

### Beneficios

- ▶ Productividad elevada

### Características

- ▶ Soporte de pinza de 6,35 mm (1/4")
- ▶ Cuerpo ampliado con soporte de mano de goma
- ▶ Motor gobernado de 900 W (1,2 cv)
- ▶ Velocidad en vacío de 18000 rpm
- ▶ Alojamiento de acero
- ▶ Cubierta del alojamiento de composite aislante
- ▶ Palanca de seguridad estilizada
- ▶ Escape trasero



Descripción técnica		
<b>Modelo</b>	CP3119-18ES	
<b>Referencia</b>	6151602130	
<b>Longitud</b>	361 mm	14.2"
<b>Peso neto</b>	1.4 kg	3.1 lb
<b>Consumo promedio de aire</b>	10 l/s	19.08 cfm
<b>Consumo promedio de aire</b>	600 l/mn	19.08 cfm
<b>Consumo de aire real</b>	18 l/s	38.16 cfm
<b>Consumo de aire real</b>	1080 l/mn	38.16 cfm
<b>Consumo de aire de velocidad libre</b>	10 l/s	21 cfm
<b>Min. Tamaño de la manguera</b>	10 mm	3/8"
<b>Nivel de ruido</b>	80 db(A)	
<b>Potencia de sonido</b>	91 db(A)	
<b>Vibración - ISO</b>	ISO-28927-12	
<b>Vibración</b>	<2.5 m/s <sup>2</sup>	
<b>Velocidad libre</b>	18000 rpm	
<b>Potencia</b>	900 W	1.2 hp
<b>Escape trasero</b>	Escape trasero	
<b>Tamaño de pinza</b>	6.35 mm	1/4"
<b>Dimensiones de la caja</b>	380X218X96	