



CP3119-22ES - Alto rendimiento

Beneficios

- ▶ Productividad elevada

Características

- ▶ Soporte de pinza de 6,35 mm (1/4")
- ▶ Cuerpo ampliado con soporte de mano de goma
- ▶ Motor gobernado de 900 W (1,2 cv)
- ▶ Velocidad en vacío de 22000 rpm
- ▶ Alojamiento de acero
- ▶ Cubierta del alojamiento de composite aislante
- ▶ Palanca de seguridad estilizada
- ▶ Escape trasero



Descripción técnica		
Modelo	CP3119-22ES	
Referencia	6151602140	
Longitud	361 mm	14.2"
Peso neto	1.4 kg	3.1 lb
Consumo promedio de aire	13 l/s	19.08 cfm
Consumo promedio de aire	780 l/mn	19.08 cfm
Consumo de aire real	18 l/s	38.16 cfm
Consumo de aire real	1080 l/mn	38.16 cfm
Consumo de aire de velocidad libre	13 l/s	28 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	3/8"
Nivel de ruido	81 db(A)	
Potencia de sonido	92 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-12	
Vibración	2.6 m/s ²	
Vibración K	0.76 m/s ²	
Velocidad libre	22000 rpm	
Potencia	900 W	1.2 hp
Escape trasero	Escape trasero	
Tamaño de pinza	6.35 mm	1/4"
Dimensiones de la caja	380X218X96	