



CP3850-85AB7V - El mayor rendimiento y ergonomía



Beneficios

- ▶ Amoladora angular para aplicaciones de mantenimiento y producción industrial
- ▶ Máxima durabilidad en aplicaciones exigentes de hasta 2000 horas entre intervalos de servicios
- ▶ Par superior para una máxima productividad
- ▶ Ergonomía superior

Características

- ▶ Capacidad de disco de 180 mm (7")
- ▶ Motor gobernado de alto rendimiento de 2100 W (2,8 cv)
- ▶ Velocidad en vacío de 8500 rpm
- ▶ Mango inclinado en el alojamiento
- ▶ Palanca de seguridad de doble acción
- ▶ Silenciador integrado
- ▶ Escape orientable
- ▶ Botón de bloqueo del husillo
- ▶ Equilibrador automático
- ▶ Mango lateral con posiciones múltiples y amortiguación de vibraciones
- ▶ Certificación CE

Descripción técnica		
Modelo	CP3850-85AB7V	
Referencia	6151607440	
Longitud	340 mm	13.4"
Peso neto	3 kg	6.6 lb
Distancia min centro al centro	29 mm	1.14"
País de origen	Hungary	
Consumo promedio de aire	0	
Consumo de aire real	36 l/s	77 cfm
Consumo de aire de velocidad libre	17 l/s	36 cfm
Nivel de ruido	87 db(A)	
Potencia de sonido	98 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-1	
Vibración	5.7 m/s ²	
Vibración K	1.1 m/s ²	
Rosca del eje	5/8-11	

Tamaño de la rueda	180 mm	7"
Velocidad libre	8500 rpm	
Potencia	2100 W	2.8 hp
Altura sobre el eje	107 mm	4.21"
Directivas europeas	2006/42/EC (17/05/2006)	
Estandares europeos	EN 11148-7:2012	
Dimensiones de la caja	390X295X135	