



## CP6060-P15R - El nuevo mejor super industrial 3/4 "



### Beneficios

- ▶ La más confortable del mercado gracias al embrague de 2 mordazas
- ▶ Calidad superior resistiendo las peores condiciones y usos
- ▶ El mejor impacto de 3/4 "para aplicaciones industriales de mantenimiento y producción

### Características

- ▶ Llave de impacto "Super Industrial 3/4"
- ▶ Confiable embrague de 2 mandíbulas
- ▶ Cuerpo de aluminio y caja de embrague de acero
- ▶ Válvula reversible durable y gatillo de acero
- ▶ Construcción compacta de 3 piezas y fácil mantenimiento
- ▶ Retenedor de zócalo tipo anillo para una fácil versatilidad

### Descripción técnica

<b>Modelo</b>	CP6060-P15R	
<b>Referencia</b>	6151590100	
<b>Sobre cartón</b>	310*310*245	12,2*12,2*9,6
<b>Longitud</b>	222 mm	8.7"
<b>Peso neto</b>	5.3 kg	11.7 lb
<b>Distancia min centro al centro</b>	37 mm	1 1/2"
<b>Consumo de aire real</b>	25 l/s	52.9 cfm
<b>Consumo de aire de velocidad libre</b>	35 l/s	74.1 cfm
<b>Min. Tamaño de la manguera</b>	13 mm	1/2"
<b>Nivel de ruido</b>	92 db(A)	
<b>Potencia de sonido</b>	103 db(A)	
<b>Vibración - ISO</b>	ISO-28927-2	
<b>Vibración</b>	13.9 m/s <sup>2</sup>	

<b>Vibración K</b>	4.1 m/s <sup>2</sup>	
<b>Tipo de mango</b>	Pistola	
<b>Unidad de cuadro</b>	3/4"	
<b>Rango del trabajo de torque (fwd)</b>	270 - 1220 Nm	200 - 900
<b>Maximo Torque (en reversa)</b>	1490 Nm	1100 ft.lbs
<b>Velocidad libre</b>	4000 rpm	
<b>Golpes por minuto</b>	1100	
<b>Relación potencia / peso</b>	281.1 Nm/kg	94 ft.lb/lb
<b>VST2</b>	35	
<b>Socket retenedor</b>	Anillo de fricción	
<b>Tipo de embrague</b>	2- mordazas de embrague	
<b>Tamaño de los pernos</b>	M27	
<b>Estandares europeos</b>	EN ISO 11148-6:2013	
<b>Dimensiones de la caja</b>	295*295*115	11,6*11,6*4,5