



CP6070-P15H - El nuevo mejor compacto y ligero Super Industrial 1 "



Beneficios

- ▶ La más confortable del mercado gracias al embrague de 2 mordazas
- ▶ Calidad superior resistiendo las peores condiciones y usos
- ▶ El mejor peso ligero de impacto de 1 "para aplicaciones industriales de mantenimiento y producción

Características

- ▶ Llave de impacto "Super Industrial lightweight 1" "
- ▶ Confiable embrague de 2 mandíbulas
- ▶ Cuerpo de aluminio y caja de embrague de acero
- ▶ Accionador reversible y de acero
- ▶ Construcción compacta de 3 piezas y fácil mantenimiento
- ▶ Retenedor de enchufe de tipo agujero con junta tórica para seguridad

Descripción técnica		
Modelo	CP6070-P15H	
Referencia	6151590110	
Sobre cartón	310*310*245	12,2*12,2*9,6
Longitud	227 mm	8.9"
Peso neto	5.4 kg	11.9 lb
Distancia min centro al centro	37 mm	1 1/2"
Consumo de aire real	25 l/s	52.9 cfm
Consumo de aire de velocidad libre	35 l/s	74.1 cfm
Min. Tamaño de la manguera	13 mm	1/2"
Nivel de ruido	92 db(A)	
Potencia de sonido	103 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-2	
Vibración	13.9 m/s ²	

Vibración K	4.1 m/s ²	
Tipo de mango	Pistola	
Unidad de cuadro	1"	
Rango del trabajo de torque (fwd)	270 - 1220 Nm	200 - 900
Maximo Torque (en reversa)	1490 Nm	1100 ft.lbs
Velocidad libre	4000 rpm	
Golpes por minuto	1100	
Relación potencia / peso	275.9 Nm/kg	92.4 ft.lb/lb
VST2	35	
Socket retenedor	Agujero	
Tipo de embrague	2- mordazas de embrague	
Tamaño de los pernos	M27	
Estandares europeos	EN ISO 11148-6:2013	
Dimensiones de la caja	295*295*115	11,6*11,6*4,5