



## CP6641 - El nutrunner neumático más robusto en su clase con 4100 Nm máximo



### Beneficios

- ▶ Robusto
- ▶ Preciso
- ▶ Brazo de reacción de peso ligero fuerte
- ▶ Ligero

### Características

- ▶ Cubierta protectora reemplazable
- ▶ Caja de cambios fiable: ciclo de 13000 antes del mantenimiento
- ▶ Vane tipo motor de aire de alto rendimiento igual que llave de impacto industrial
- ▶ Alta Precisión de apriete
- ▶ Diferentes tipos de brazos de reacción y forma disponibles
- ▶ Reducir la fatiga del operador y los riesgos de los TME

Descripción técnica		
Modelo	CP6641	
Referencia	6151800110	
Longitud	361 mm	14.21"
Peso neto	8.8 kg	19.4 lb
Altura	228 mm	8.97"
Ancho	100 mm	3.94"
Distancia min centro al centro	40 mm	1.57"
País de origen	Hungary	
Consumo promedio de aire	23 l/s	
Nivel de ruido	90 db(A)	
Potencia de sonido	101 db(A)	
Sonido europeo estandar	ISO 15744	
Sonido incierto	3 db(A)	

<b>Vibración - ISO</b>	ISO 28927-2	
<b>Vibración</b>	<2,5 m/s <sup>2</sup>	
<b>Vibración K</b>	/ m/s <sup>2</sup>	
<b>Directivas europeas</b>	2006/42/EC (17/05/2006)	
<b>Estandares europeos</b>	EN ISO 11148-6:2012	
<b>Barra de reacción</b>	S-type	
<b>Reversible</b>	Reversible	
<b># preestablecimiento del torque</b>	Multi	
<b>Unidad de cuadro</b>	1"	25 mm
<b>Tipo de mango</b>	Pistola	
<b>Velocidad libre</b>	10 rpm	
<b>Rango del trabajo de torque (fwd)</b>	1000 - 4100 Nm	738 - 3100
<b>Rango del trabajo de torque (en reversa)</b>	1000 - 4100 Nm	738 - 3100
<b>Maximo Torque (fwd)</b>	4100 Nm	3100 ft.lbs
<b>Maximo Torque (en reversa)</b>	4100 Nm	3100 ft.lbs
<b>Socket retenedor</b>	Agujero	
<b>Unidad de cuadro</b>	25 mm	1"
<b>Presión de Sonido DBA</b>	90 db(A)	
<b>Estandares europeos</b>	EN ISO 11148-6:2013	
<b>Peso Incluyendo Brazo de reacción</b>	10.8 kg	23.8 lb
<b>Peso excluyendo Brazo de reacción</b>	8.8 kg	19.4 lb