



CP7545-C - Potente y duradera/ 1.1HP - 840 W/1.000 horas de servicio



Beneficios

- ▶ Poderosa & Eficiente
- ▶ Alta Durabilidad
- ▶ Fácil Operación

Características

- ▶ Rosca de 3/8 "" - 24 husillos
- ▶ Engranajes cónicos de alta calidad y motor regulado
- ▶ Protector giratorio de acero robusto y sin llave ajustable
- ▶ Entrada de aire giratoria de 360°
- ▶ 1.1HP - 840 W
- ▶ Intervalo de servicio de 1000 horas
- ▶ Escape trasero (tubo de escape incluido)
- ▶ Optimizar la palanca de seguridad CP
- ▶ Manija compacta para uso en la mano derecha o mano izquierda
- ▶ El agarre compuesto aísla la mano del operador del frío
- ▶ Diseñado para una variedad de aplicaciones tales como lijado con discos de aletas, rectificado y corte

Descripción técnica

Modelo	CP7545-C	
Referencia	8941075451	
Longitud	270 mm	10.6"
Peso neto	1.6 kg	3.5 lb
Consumo de aire real	18.9 l/s	40 cfm
Consumo de aire de velocidad libre	9.3 l/s	20 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	3/8"
Nivel de ruido	85 db(A)	
Potencia de sonido	96 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-1	

Vibración	7 m/s ²	
Vibración K	2.1 m/s ²	
Rosca del eje	3/8-24	
Tamaño de la rueda	115 mm	4.5"
Velocidad libre	12000 rpm	
Potencia	840 W	1.1 hp
Altura sobre el eje	93 mm	3.6"
Escape trasero	Escape trasero	