



CP7721 - 15 % más pequeña que otras llaves de impacto de mariposa. Compacta, ligera, fácil de usar y manejar



Beneficios

- ▶ "15% MÁS PEQUEÑA que cualquier otra llave de impacto de mariposa
- ▶ Compacta
- ▶ Ligera
- ▶ Potente
- ▶ Fácil de manejar
- ▶ Duradera

Características

- ▶ 5,5"/140 mm de longitud, permite fácil acceso para alcanzar sitios de difícil acceso
- ▶ 1,16 lbs. / 0,53 Kg
- ▶ 80 ft.lbs. / 110 Nm in reverse
- ▶ Mecanismo de maza doble
- ▶ Carcasa de aluminio
- ▶ Regulador de potencia en la parte trasera; 3 posiciones en ambos sentidos
- ▶ Cambio de mariposa para directo/inverso
- ▶ Entrada de aire con conector giratorio 180°
- ▶ Herramienta ideal para transmisiones, trabajos de reparación en motores, paneles, tapas de aceite, reparación de motociclos, asientos de vehículos

Descripción técnica

Modelo	CP7721	
Referencia	8941077210	
Longitud	140 mm	5 1/2"
Peso neto	0.53 kg	1.1 lb
Distancia min centro al centro	40 mm	1.6"
Consumo promedio de aire	0.7 l/s	1 1/2 cfm
Consumo de aire real	2.9 l/s	6 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	3/8"
Nivel de ruido	92 db(A)	
Potencia de sonido	103 db(A)	

Vibración - ISO	ISO-28927-2	
Vibración	4 m/s ²	
Vibración K	1 m/s ²	
Tipo de mango	Mariposa	
Unidad de cuadro	3/8"	
Rango del trabajo de torque (fwd)	9 - 80 Nm	6.6 - 59
Maximo Torque (en reversa)	110 Nm	81 ft.lbs
Velocidad libre	15000 rpm	
Relación potencia / peso	220 Nm/kg	73.6 ft.lb/lb
Socket retenedor	Anillo de fricción	
Tipo de embrague	Oscilación del embrague de garras	
Estandares europeos	EN ISO 11148-6:2013	