



**CP7727 - Más compacta que la competencia Más ligera que la competencia Más potente que la competencia Más duradera que la competencia**



### Beneficios

- ▶ Alta durabilidad
- ▶ Compacto
- ▶ Potencia
- ▶ Comodidad
- ▶ Gran control
- ▶ Fácil manejo
- ▶ Manejo único hacia adelante-Funcionamiento inverso
- ▶ 3 posiciones en adelante y 1 en marcha atrás

### Características

- ▶ Motor de acero, cubierta compuesta, mecanismo de transmisión de accionamiento directo
- ▶ 9.8 -240 mm de longitud y 3,46 en. (88 mm) de altura
- ▶ 220 ft.lbs - 300 Nm de par máximo a la inversa (por medio " modelo)
- ▶ 2,46 lbs. - 1,12 Kg
- ▶ Mango ergonómico para encajar perfectamente en la mano, 3 posiciones en adelante y 1 a la inversa, anillo de retención de enchufe

Descripción técnica		
Modelo	CP7727	
Referencia	8941077270	
Longitud	240 mm	9.4"
Peso neto	1.12 kg	2 1/2 lb
Distancia min centro al centro	30 mm	1.18"
Consumo promedio de aire	1.9 l/s	4 cfm
Consumo de aire real	7.4 l/s	16 cfm
Consumo de aire de velocidad libre	11.45 l/s	
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	3/8"
Nivel de ruido	93 db(A)	
Potencia de sonido	104 db(A)	

<b>Vibración - ISO</b>	ISO-28927-2	
<b>Vibración</b>	10.3 m/s <sup>2</sup>	
<b>Vibración K</b>	1.3 m/s <sup>2</sup>	
<b>Tipo de mango</b>	Pistola	
<b>Unidad de cuadro</b>	3/8"	
<b>Rango del trabajo de torque (fwd)</b>	26 - 192 Nm	<i>20 - 140</i>
<b>Maximo Torque (en reversa)</b>	250 Nm	<i>185 ft.lbs</i>
<b>Velocidad libre</b>	8510 rpm	
<b>Golpes por minuto</b>	1600	
<b>Socket retenedor</b>	Anillo de fricción	
<b>Tipo de embrague</b>	Jumbo	
<b>Estandares europeos</b>	EN ISO 11148-6:2013	
<b>Dimensiones de la caja</b>	292*100*67	