



CP772HK - Durabilidad incomparable



Beneficios

- ▶ La herramienta de funcionamiento más suave con una durabilidad incomparable
- ▶ Comodidad para el operario
- ▶ Ideal para trabajos con muelles, mantenimiento de camiones y autobuses, maquinaria agrícola y equipos de construcción

Características

- ▶ Llave de impacto de 3/4"
- ▶ Embrague en baño de aceite DYNA-PACT
- ▶ Botón para seleccionar la marcha directa e inversa con una mano con 4 posiciones de potencia positiva
- ▶ Potencia completa en la marcha inversa
- ▶ Nuevo mango con soporte de mano de contornos cómodos
- ▶ Entrada de aire giratoria de 360°
- ▶ El kit incluye 4 vasos: 15/15", 1", 1-1/16", 1-1/8"

| Descripción técnica | | |
|----------------------------|----------------------|---------|
| Modelo | CP772HK | |
| Referencia | T025171 | |
| Longitud | 245 mm | 9.63" |
| Peso neto | 4.76 kg | 10.5 lb |
| Consumo promedio de aire | 2.8 l/s | 6 cfm |
| Consumo de aire real | 11.3 l/s | 24 cfm |
| Min. Tamaño de la manguera | 13 mm | 1/2" |
| Nivel de ruido | 96 db(A) | |
| Potencia de sonido | 107 db(A) | |
| Vibración - ISO | ISO-28927-2 | |
| Vibración | 5.8 m/s ² | |
| Vibración K | 2 m/s ² | |
| Tipo de mango | Pistola | |

| | | |
|--|------------------------------------|---------------|
| Unidad de cuadro | 3/4" | |
| Rango del trabajo de torque (fwd) | 203 - 949 Nm | 150 - 700 |
| Maximo Torque (en reversa) | 1356 Nm | 1000 ft.lbs |
| Velocidad libre | 4200 rpm | |
| Golpes por minuto | 900 | |
| Relación potencia / peso | 284.9 Nm/kg | 95.2 ft.lb/lb |
| Socket retenedor | Anillo de fricción | |
| Tipo de embrague | Perno de embrague - Baño de aceite | |
| Estandares europeos | EN ISO 11148-6:2013 | |