



## CP7769-6 - La inigualable llave de impacto 3/4 "(con eje de 6")



### Beneficios

- ▶ Compacta
- ▶ Ergonómica
- ▶ Potente
- ▶ Ligera
- ▶ Alta durabilidad
- ▶ Flexible
- ▶ Más seguro

### Características

- ▶ Longitud = 13.8 in. / 350 mm
- ▶ Todos los controles al alcance
- ▶ Disparador de velocidad variable
- ▶ Ajuste de potencia con una mano
- ▶ Sistema de retroceso con una mano
- ▶ 1440 ft.lbs / 1950 Nm de torque máximo
- ▶ Carcasa del motor de composite
- ▶ Mecanismo de doble martillo
- ▶ Entrada de aire giratoria de 360°
- ▶ Anillo de retención del zócalo combinado con retenedor del orificio

Descripción técnica		
Modelo	CP7769-6	
Referencia	8941077697	
Longitud	350 mm	13.8"
Peso neto	3.75 kg	8.3 lb
Altura	220 mm	8.7"
Ancho	84 mm	3.3"
Serie Codigo Alfa	D	
País de origen	Taiwan	
Consumo promedio de aire	4.7 l/s	9.8 cfm
Consumo de aire real	18.6 l/s	39.2 cfm
Min. Tamaño de la manguera	13 mm	1/2"
Nivel de ruido	96.8 db(A)	
Potencia de sonido	107.8 db(A)	
Sonido europeo estandar	ISO 15744	
Sonido incierto	3 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-2	
Vibración	12.97 m/s <sup>2</sup>	
Vibración K	1.5 m/s <sup>2</sup>	
Tipo de mango	Pistola	
Unidad de cuadro	3/4"	
Rango del trabajo de torque (fwd)	407 - 1464 Nm	300 - 1080

<b>Maximo Torque (en reversa)</b>	1950 Nm	1440 ft.lbs
<b>Velocidad libre</b>	6500 rpm	
<b>Golpes por minuto</b>	1200	
<b>Relación potencia / peso</b>	520 Nm/kg	173.49 ft.lb/lb
<b>Socket retenedor</b>	Dual (hole+friction)	
<b>Tipo de embrague</b>	Twin hammer	
<b>Directivas europeas</b>	2006/42/EC (17/05/2006)	
<b>Estandares europeos</b>	EN ISO 11148-6:2013	
<b>Dimensiones de la caja</b>	235x390x101	9.3x15.4x4.0