



CP7773D-6 - Ligera Potente Fácil de usar



Beneficios

- ▶ Gran rendimiento
- ▶ Ligera
- ▶ Confortable
- ▶ Fácil de usar
- ▶ Fuerte y robusta

Características

- ▶ 1300 ft.lbs. / 1760 Nm en inverso
- ▶ Embrague de doble maza
- ▶ Motor de acero
- ▶ Intuitivo regulador de potencia en directo y en inverso
- ▶ 4 posiciones de potencia en ambos sentidos
- ▶ Mango lateral con empuñadura de mango suave
- ▶ Escape hacia abajo
- ▶ Cubierta de aluminio
- ▶ Carcasa de composite en el alojamiento del embrague
- ▶ Anillo retenedor

Descripción técnica		
Modelo	CP7773D-6	
Referencia	8941077737	
Sobre cartón	500*210*290	19,7*8,3*11,4
Longitud	445 mm	17.5"
Peso neto	7.4 kg	16.3 lb
Distancia min centro al centro	45 mm	1.8"
Consumo de aire real	19.3 l/s	41 cfm
Consumo de aire de velocidad libre	26.4 l/s	
Min. Tamaño de la manguera	13 mm	3/8"
Nivel de ruido	98 db(A)	
Potencia de sonido	109 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-2	
Vibración	12 m/s ²	
Vibración K	3.3 m/s ²	
Tipo de mango	D-Handle Inside Trigger	
Unidad de cuadro	1"	
Rango del trabajo de torque (fwd)	340 - 1450 Nm	250 - 1070
Maximo Torque (en reversa)	1760 Nm	1300 ft.lbs
Velocidad libre	6600 rpm	
Socket retenedor	Anillo de fricción	
Tipo de embrague	Twin hammer	

Estandares europeos	EN ISO 11148-6:2013	
Dimensiones de la caja	475*190*130	18,7*7,5*5,1