



CP8528 Pack US - Ultra-Compacta & ligera



Beneficios

Características

- ▶ El kit incluye:
- ▶ (1) conductor de taladro inalámbrico de 3/8 " CP8528
- ▶ (2) baterías de 1,5 Ah
- ▶ (1) cargador

Descripción técnica

Modelo	CP8528 Pack US	
Referencia	8941085281	
Longitud	175 mm	7"
Peso neto	1.2 kg	2.62 lb
Nivel de ruido	69 db(A)	
Potencia de sonido	80 db(A)	
Sonido europeo estandar	EN62841	
Vibración - ISO	EN62841	
Vibración K	1.5 m/s ²	
Voltage de batería	12 V	
Tipo de Batería	1,5Ah 12V Lithium-ion	
Peso sin batería	1 kg	2.2 lb
Unidad de cuadro	3/8"	10 mm
Unidad de cuadro	10 mm	3/8"
Tamaño de broquero	1.5 - 10 mm	1/16" - 3/8"
Capacidad de perforación en acero	10 mm	0.39"
Capacidad de perforación en madera	20 mm	0.78"
Capacidad de perforación en ladrillo y azulejos	10 mm	0.39"
Tornillos de madera (sin perforación previa)	6 mm	0,23"
Max torque	34 Nm	24 ft.lbs
Torque de bloqueo	34 Nm	24 ft.lbs
Velocidad libre	0 - 1500 rpm	

Velocidad libre de 1ra marcha	0 - 350 rpm
Velocidad libre de 2da marcha	0 - 1500 rpm
Directivas europeas	Machinery (2006/42/EC), RoHs (2011/65/EU), EMC (2014/30/EU)
Estandares europeos	EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 60745-2-2:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2017, EN50581-1:2012