



## CP8548 Pack US - Potente & versátil



### Beneficios

- ▶ El kit incluye:
- ▶ (1) broca de martillo sin cable de 1/2 " CP8548
- ▶ (2) baterías de 4 Ah
- ▶ (1) cargador

### Características

- ▶ El kit incluye:
- ▶ (1) broca de martillo sin cable de 1/2 " CP8548
- ▶ (2) baterías de 4 Ah
- ▶ (1) cargador

### Descripción técnica

<b>Modelo</b>	CP8548 Pack US	
<b>Referencia</b>	8941085481	
<b>Longitud</b>	240 mm	9.6"
<b>Peso neto</b>	2.4 kg	5.3 lb
<b>Nivel de ruido</b>	88 db(A)	
<b>Potencia de sonido</b>	99 db(A)	
<b>Sonido europeo estandar</b>	EN62841	
<b>Vibración - ISO</b>	EN62841	
<b>Vibración K</b>	1.5 m/s <sup>2</sup>	
<b>Voltage de batería</b>	20 V	
<b>Tipo de Batería</b>	4Ah 20V Lithium-ion	
<b>Peso sin batería</b>	1.68 kg	3.7 lb
<b>Unidad de cuadro</b>	1/2"	13 mm
<b>Unidad de cuadro</b>	13 mm	1/2"
<b>Tamaño de broquero</b>	1.5 - 13 mm	1/16" - 1/2"
<b>Capacidad de perforación en acero</b>	13 mm	1/2"
<b>Capacidad de perforación en madera</b>	55 mm	2.16"
<b>Capacidad de perforación en ladrillo y azulejos</b>	16 mm	0.63"
<b>Tornillos de madera (sin perforación previa)</b>	8 mm	5/16"
<b>Max torque</b>	82 Nm	60 ft.lbs
<b>Torque de bloqueo</b>	82 Nm	60 ft.lbs
<b>Velocidad libre</b>	0 - 1600 rpm	
<b>Velocidad libre de 1ra marcha</b>	0 - 450 rpm	
<b>Velocidad libre de 2da marcha</b>	0 - 1600 rpm	

<b>Percusión bajo carga del 1er engranaje</b>	7200 /min.
<b>Percusión bajo carga del 2do engranaje</b>	25600 /min.
<b>Directivas europeas</b>	Machinery (2006/42/EC), RoHs (2011/65/EU), EMC (2014/30/EU)
<b>Estandares europeos</b>	EN 62841-1:2015; EN 62841-2-1:2018; EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN50581:2012
<b>Temperatura min. en ambiente de operación</b>	-18 ; 50
<b>Temperatura min. en ambiente de almacenamiento</b>	0 ; 40
<b>Temperatura max. recomendado en ambiente de carga</b>	10 ; 38