



CP9113G - Construcción resistente



Beneficios

- ▶ Alta durabilidad

Características

- ▶ Soporte de pinza de 6,35 mm (1/4")
- ▶ Cuerpo corto
- ▶ Motor gobernado de 750 W (1 cv)
- ▶ Velocidad en vacío de 25000 rpm
- ▶ Alojamiento resistente de acero mecanizado
- ▶ Palanca de seguridad resistente
- ▶ Escape delantero

Descripción técnica

Modelo	CP9113G	
Referencia	6151600010	
Longitud	170 mm	6.7"
Peso neto	1.15 kg	2.51 lb
Consumo promedio de aire	0	
Consumo de aire real	15 l/s	31.8 cfm
Consumo de aire real	900 l/mn	31.8 cfm
Consumo de aire de velocidad libre	17 l/s	36 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	0.38"
Nivel de ruido	92.9 db(A)	
Potencia de sonido	103.9 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-12	
Vibración	3.6 m/s ²	
Vibración K	1.8 m/s ²	
Velocidad libre	25000 rpm	
Potencia	750 W	1 hp
Tamaño de pinza	6.35 mm	1/4"
Escape delantero	Escape delantero	
Dimensiones de la caja	150x60x40	