



CP9122CR - Peso ligero y fácil manejo



Beneficios

- ▶ Carcasa resistente pero de peso ligero
- ▶ Durabilidad y rendimiento
- ▶ Excelente para preparar y suavizar la soldadura, eliminar óxido, eliminar rebabas y mezclar acero, hierro colado y aluminio

Características

- ▶ Amoladora angular de alto rendimiento de 114 mm (4-1/2")
- ▶ Rosca de salida de 3/8"-24
- ▶ Motor potente de 0,7 cv (700 W) de alto rendimiento
- ▶ Cubierta protectora ajustable
- ▶ Carcasa de aleación de aluminio
- ▶ Engranajes cónicos espirales
- ▶ Mango lateral ergonómico

Descripción técnica		
Modelo	CP9122CR	
Referencia	6151952122	
Longitud	233 mm	9.3"
Peso neto	1.9 kg	4.18 lb
Consumo promedio de aire	7 l/s	14.84 cfm
Consumo promedio de aire	420 l/mn	14.84 cfm
Consumo de aire real	14 l/s	29.68 cfm
Consumo de aire real	840 l/mn	29.68 cfm
Consumo de aire de velocidad libre	9.9 l/s	21 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	3/8"
Nivel de ruido	84 db(A)	
Potencia de sonido	95 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-1	
Vibración	5.4 m/s ²	
Vibración K	1 m/s ²	
Rosca del eje	3/8-24	
Tamaño de la rueda	115 mm	4.5"
Velocidad libre	12000 rpm	

Potencia	600 W	0.8 hp
Diam de Copa de rueda.	-	-
Escape delantero	Escape delantero	