



## CP8252-P - Cómoda, robusta y versátil



### Beneficios

- ▶ Herramienta ligera y silenciosa
- ▶ Gran durabilidad y potencia
- ▶ Comodidad para el operador



### Características

- ▶ Impacto de 1/2" con retén de vaso con pasador
- ▶ Embrague de martillo doble potente y duradero
- ▶ Cuerpo de material compuesto y carcasa del embrague de aluminio
- ▶ 3 ajustes de potencia en modo avance y potencia máxima para marcha atrás
- ▶ Cubierta de protección y estribo de suspensión
- ▶ Gatillo progresivo y empuñadura de goma

Descripción técnica		
Modelo	CP8252-P	
Referencia	6151590210	
Longitud	200 mm	7.9"
Peso neto	2 kg	4.4 lb
Distancia min centro al centro	35 mm	1.38"
Consumo de aire real	12 l/s	25.4 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	3/8"
Nivel de ruido	94 db(A)	
Potencia de sonido	105 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-2	
Vibración	8.8 m/s <sup>2</sup>	

<b>Vibración K</b>	3.6 m/s <sup>2</sup>	
<b>Tipo de mango</b>	Pistola	
<b>Unidad de cuadro</b>	1/2"	
<b>Rango del trabajo de torque (fwd)</b>	150 - 750 Nm	110 - 553
<b>Maximo Torque (en reversa)</b>	950 Nm	700 ft.lbs
<b>Velocidad libre</b>	9000 rpm	
<b>Golpes por minuto</b>	1400	
<b>Relación potencia / peso</b>	475 Nm/kg	159.1 ft.lb/lb
<b>VST2</b>	17.5	
<b>Socket retenedor</b>	perno de retención	
<b>Tipo de embrague</b>	Twin hammer	
<b>Estandares europeos</b>	EN ISO 11148-6:2013	
<b>Dimensiones de la caja</b>	90 x 240 x 220	3,6 x 9,5 x 8,7
<b>Sobre cartón</b>	460 x 250 x 230	18,1 x 9,9 x 9,1